

## DEN KOMPAKTA A3-SKRIVAREN FÖR ARBETSGRUPPER.

FS-6970DN är den perfekta lösningen för arbetsgrupper som använder sig av en olika utskriftsstorlekar upp till A3. Den snabba och kompakta skrivarens papperskapacitet kan utökas till upp till 6 pappersfack för flexibel pappershantering. Med sina många säkerhetsfunktioner och ECOSYS-tekniken, som ger ytterst låg kostnad per sida, vet denna lagspelare hur man gör för att imponera.

- Upp till 35 A4-sidor per minut, upp till 17 A3-sidor per minut
- Duplex som standard för dubbelsidig utskrift
- Upp till 6 pappersfack för överlägsen flexibilitet och upp till 1350 ark
- PowerPC 440/600 MHz, 128–1152 MB RAM, hårddisk som tillval
- USB, parallell anslutning och nätverksanslutning som standard
- Hög säkerhet med SSL-kryptering
- PDF direktutskrift från USB-flashminnesenhet
- Ytterst låga utskriftskostnader för sin klass



FS-6970DN klarar stora utskriftsvolymer och erbjuder dessutom hög flexibilitet tack vare upp till 6 pappersfack för sammanlagt 1350 ark.

Nu även som standard för A3: Förbättrade säkerhetsfunktioner såsom nätverksautentisering, IPV6, IP sec och SSL-kryptering.



# FS-6970DN

MONOKROM ARBETSGRUPPSSKRIVARE FÖR A3-FORMAT

**ECOSYS** står för EKologi, EKonomi och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheterna med de hållbara komponenterna är konstruerade för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Toner är det enda som regelbundet behöver bytas ut, vilket ger en låg sidkostnad. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. KYOCERAs hållbara komponenter innebär besparingar för såväl dig som för miljön.

## PRESCRIBE IIe

Med KYOCERAs sidbeskrivningsspråk PRESCRIBE IIe kan du skapa, spara och uppdatera t.o.m. avancerad grafik, logotyper och formulär (formulär med flera delar) i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilerna används bara om det är nödvändigt, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

## KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör fullständig övervakning och kontroll av alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter från alla Windows®-datorer och erbjuder därmed perfekt nätverksadministration. Dessutom stöder den det standardiserade protokollet SNMP.

## Statusövervakning och kommandocenter

Statusövervakningen visar de aktuella skrivarnas status och ger direkt tillgång till kommandocentret för att ändra inställningar som inte ingår i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, justering av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

## USB-värdgränssnitt för USB-flashminne

PDF-filer kan skrivas ut direkt från ett USB-flashminne (t.ex. USB-minne) via USB-värdgränssnittet. Dokumenten väljs direkt via skrivarens kontrollpanel. Ingen dator behövs.

## Allmänt

### Teknik

KYOCERA ECOSYS, Laser

### Hastighet

Upp till 35/17 A4-/A3-sidor per minut

### Upplösning

1200 dpi

### Utskriftskapacitet

Max. 150 000 sidor per månad

Max. 20 000 sidor i genomsnitt per månad

### Uppvärmningstid

Ca. 15 sekunder eller mindre från det att enheten sätts på

### Tid till första sidan

9 sekunder eller snabbare

### Mått (B x D x H)

Huvudenhet: 469 mm x 395 mm x 285 mm

### Vikt

Huvudenhet: Ca. 19,5 kg

### Nätspänning

Växelström 220~240 V, 50/60 Hz

### Energiförbrukning

Utskrift: 516 W

Vänteläge: 9,6 W

Energisparläge (ECOpower): 6,3 W

### Ljudnivå (ISO 7779/ISO 9296)

Utskrift: 51 dB (A), Vänteläge: 29 dB (A)

Energisparläge (ECOpower): Omätbart

### Säkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE

Den här enheten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljömässiga förhållanden.

### Inmatningskapacitet

Flerfunktionsfack för 100 ark, 60-220 g/m<sup>2</sup>,

A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal,

Ledger, Custom (70 x 148 mm till 297 x 450 mm),

universalpapperskassett för 250 ark, 60-120 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,

Custom (140 x 148 mm till 297 x 432 mm)

Maximal inmatningskapacitet inklusive tillval: 1350 ark

### Duplexenhet

Duplex som standard stöder A3-A5-R, 60-120 g/m<sup>2</sup>

### Utmatningskapacitet

250 ark med text nedåt med avkänningssensor och ytterligare 250 ark med text uppåt med PT-430

## Utskriftsfunktioner

### CPU

PowerPC 440/600 MHz

### Minne

Standard 128 MB, max. 1152 MB

### Standardgränssnitt

Höghastighets dubbelriktat parallellt (IEEE 1284),

USB 2.0 (höghastighets), USB-värdgränssnitt för USB-

flashminnesenhet, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

Kortplats för intern utskriftserver eller hårddisk (tillval)

Kortplats för CompactFlash®-kort (tillval)

### Skrivarspråk

PRESCRIBE IIe

### Emulering

PCL6/PCL5e inkl. PPL, KPD 3 (PostScript 3-kompatibel),

KC-GL (HP-7550A), PDF direktutskrift, Line Printer, IBM

Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

### Operativsystem

Alla befintliga Windows operativsystem,

Mac OS X version 10.2 eller högre,

UNIX, LINUX och andra operativsystem på begäran

### Teckensnitt/streckkoder

93 skalbara teckensnitt för PCL/PostScript®, 8 teckensnitt

för Windows Vista®, 1 bitmappat teckensnitt, 45 streck-

koder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatiskt

skapande av checksumma samt stöd för tvådimensionella

streckkoder PDF-417 i PRESCRIBE (PCL och andra

streckkoder tillgängliga som tillval)

### Integrerad kontofunktion

100 avdelningskoder

## Förbrukningsmaterial

### TK-450 Toner

Mikrofin toner för 15 000 sidor i enlighet med

ISO/IEC 19752

Starttonern har kapacitet för 7 500 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752

## Tillval

### Pappershantering

#### PF-430 pappersmatare (max. 4 enheter)

Max. 250 ark, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm till 297 x 432 mm)

#### PT-430 utmatningsfack:

Utmatningsfack för 250 ark med text uppåt

#### Uppgradering av minne

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1024 MB

#### CompactFlash®-kort

1 kortplats (för upp till 4 GB) för lagring av utskriftsformulär, teckensnitt, logotyper, makron

#### USB-flashminne

Stöder PDF direktutskrift via USB-värdgränssnitt

#### HD-5a Hårddisk

40 GB för enkel dokumenthantering

#### Gränssnitt (tillval)

PS159: Trådlös LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 fiberoptik: 100BaseSX (SC)

PS129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

## Garanti

2 års garanti som standard. KYOCERA garanterar att trumman och framkallaren är konstruerade för att hålla i 3 år eller för högst 300 000 A4-sidor (det som inträffar först) under förutsättning att skrivaren används och rengörs enligt bruksanvisningen.

**KYO LIFE** Upp till 5 års utökad garanti på platsen för skrivare och tillval.



Din KYOCERA-företagspartner:

KYOCERA MITA Svenska AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista  
Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10  
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

\* KYOCERA garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Information är korrekt vid tryck tillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare och erkänns härmed.



Produkten på bilden innehåller tillval.

**KYOCERA**