

## DEN MÅNGSIDIGA ALLROUNDLÖSNINGEN FÖR FÄRG I A3.

Med sin mångsidighet bidrar TASKalfa 300ci till att öka kontorets produktivitet. Denna färgmultifunktionsprodukt kan skriva ut, kopiera och skanna och den kan hantera flera jobb samtidigt. Den nya toner- och färgtekniken ger utmärkta utskrifter av högsta professionella kvalitet. Och tack vare de många olika pappersalternativen kan man ställa in maskinen så att den uppfyller de aktuella behoven perfekt.

- Upp till 30 sidor per minut i både svartvitt och färg
- 2 048 MB RAM-minne + 80 GB hårddisk
- Duplex standard
- Dubbelsidig skanning i ett steg (tillval)
- Peksärm i färg
- Ny originaltoner och färgteknik från KYOCERA
- Ny universell design
- Hållbara komponenter

Valfri uppgradering med en finisher för 3 000 ark, som gör ditt arbete professionellt.



Flerfunktionsfack för 100 ark för ytterligare pappersinmatning.





TASKalfa 300ci består av extremt hållbara komponenter som garanterar effektiv och tillförlitlig drift och hjälper dig att tillgodose de tuffa kraven på kontor där det råder full aktivitet. TASKalfa 300ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och är dessutom speciellt skonsam mot miljön.

### Allmänt

**Teknik**  
KYOCERA Laser Färg

**Motorvarvtal**  
Upp till 30/15 sidor per minut i svartvitt respektive färg

**Upplösning**  
600 x 600 dpi  
Multi-bitteknik för en utskriftskvalitet på upp till 9 600 dpi nivå x 600 dpi

**Uppvärmningstid**  
Ungefär 30 sekunder eller mindre från påslagning

**Första sidan**  
Ungefär 6,2 sekunder eller mindre i svartvitt, ungefär 8,1 sekunder eller mindre i färg

**Mått (B x D x H)**  
Huvudenhet: 605 mm x 680 mm x 745 mm

**Vikt** Huvudenhet: cirka 106 kg

**Nätspänning** Växelström 220-240 V, 50/60 Hz

**Strömförbrukning:**  
Skriva ut: 860 W  
Vänteläge: 160 W  
Energisparläge (EC Opower): 19 W

**Ljudnivå (ISO 7779/ISO 9296)**  
Skriva ut: 67 dB (A)  
Vänteläge: 56,9 dB (A)

**Säkerhetsstandarder**  
GS, TÜV, CE  
Denna enhet är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.  
RoHS-kompatibilitet

### Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljömässiga förhållanden.

**Inmatningskapacitet**  
Flerfunktionsfack för upp till 100 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–A6 R;  
Universell papperskassett för max. 2 x 500 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–A5 R; Maximal inmatningskapacitet med tillval: 4 100 ark A4

**Duplexenhet**  
Duplex som standard A3–A5, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Utmatningskapacitet**  
250 ark med texten nedåt

### Utskriftsfunktioner

**CPU** PowerPC 750 FL/600 MHz

**Minne** 2 048 MB RAM-minne + 80 GB hårddisk

**Gränssnitt**  
Standardgränssnitt  
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, CF-fack

**Skrivarspråk** Prescribe

**Emuleringar** PCL6, KPD L 3 (PostScript 3-kompatibel), XPS Direct Print, PDF Direct Print

**Operativsystem**  
Alla nuvarande Windowsoperativsystem, Mac OS X Version 10.2 eller senare, UNIX LINUX, liksom andra operativsystem på begäran.

**Typsnitt/streckkoder**  
93 vektorteckensnitt (PC L6), 8 teckensnitt (Windows Vista), 136 PostScript KPD L 3-teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper och tvådimensionell streckkod (PDF F-417)  
Hämtningsbara teckensnitt: K YOCERA, PCL + TrueType-format, Type 1 + 3-format

**Utskriftsfunktioner**  
Snabbkopiering, provutskrift med paus, konfidentiell utskrift, jobblagring och jobbhanteringsfunktion

### Kopieringsfunktion

**Max. originalstorlek** A3

**Löpande kopiering** 1–999

**Minneskapacitet** 2 048 MB RAM-minne + 80 GB hårddisk

**Zoomningsintervall** 25–400 % i steg om 1 %

**Förins tällda förstöringsförhållanden** 5R/5E

**Digitala funktioner**  
En inläsning/flera kopieringar, elektronisk sortering, 2 i 1 och 4 i 1, bildupprepning, sidnumrering, övertäckning, kopiering av häfte, 80 GB dokumenthårddisk, avbryt kopiering, formövertäckning

**Exponeringsläge** Automatiskt, manuellt: 7 eller 13 steg

**Bildanpassningar** Text + foto, text, foto, avbildning

### Skanningsfunktion

**Funktioner**  
Skanna till PC, skanna till e-post, skanna till FTP (FTP via SS L), nätverk TWA IN, skanna till S MB, skanna till box, skanna till USB

**Skanningshastighet**  
60 bilder per minut (A4, färg, svartvitt), (300 dpi med DP-760)

**Skanningsupplösning**  
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 gråskalenivåer)

**Max. skanningstorlek** A3

**Originalidentifiering**  
Text, foto, text + foto, OCR

**Gränssnitt** 10/100 Base-TX

**Nätverksprotokoll** TCP/IP

**Filtyper**  
PDF (hög komprimering/kryptering), JPE G, TIFF, XPS

### Faxfunktioner (tillval)

**Kompatibilitet** ITU-T Super G3

**Modemhastighet** Max. 33,6 kbps

**Överföringshastighet** Max. 2 sekunder (JB IG)

**Skanningsdensitet**  
Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm  
Finställning: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm  
Superfinställning: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm  
Ultrafinställning: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

**Max. originalstorlek** A3

**Komprimeringsmetod** JBIG, MMR, MR, MH

**Minne** Standard 12 MB, max. 120 MB

**Egenskaper**  
Opt. Internetfax, nätverksfaxning, roterande sändning, roterande mottagning, duplexmottagning, minnesmottagning, mailbox, fjärrdiagnostik, dubbel fax med ett andra faxsystem

### Förbrukningsartiklar

**Toner TK-865K**  
Svart toner för 20 000 sidor med 5 % täckning A4

**Toner TK-865C, TK-865M, TK-865Y**  
Cyan, magenta, gul toner för 12 000 sidor med 5 % täckning A4

### Tillval

**Faxsystem (Q)**

**Internetfaxsats (A)**

**Pappershantering**  
DP-750 Dokumentbehandlare (Vändande dokumentbehandlare), max. 100 ark, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5 R, folio  
DP-760 Dokumentmatare (dubbelsidig skanning)  
Max. 100 ark; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5 R–A3, folio  
PF-720 pappersmatare  
Max. 2 x 500 ark; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A5 R–A3, folio  
PF-760 pappersmatare  
Max. 3 000 ark, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
DT-710 Dokumentfack  
DF-760\* Finisher + AK 720  
Huvudfack: max. 3 000 ark A4; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A3–B5  
Extra fack: max. 200 ark A4; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3–A6 R  
Extra fack (övre) max. 50 ark; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4  
Häftning av upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i tre positioner, A3–B5  
DF-780\*\* Finisher  
Max. 1 000 ark A4, A3–B5E, 64–105 g/m<sup>2</sup>, häftning i tre positioner av upp till 50 ark A4 eller 20 ark A3  
PH-SC/PH-SD hälslag för DF-760  
Två häl/fyra häl/svensk typ, 60–200 g/m<sup>2</sup>, A5 R–A3  
MT-720 brevlädesortering för DF-760  
Sju fack x max. 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
BF-720 viktillsats till DF-760  
Max. 64 sidor (16 ark) vikning och häftning av häfte 60–80 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4 R, försättsblad 60–163 g/m<sup>2</sup>  
JS-720 Jobbseparering  
Inre jobbseparering för 100 ark, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5 R (60–220 g/m<sup>2</sup> till finisher)

\*Adapter AK-720 och JS-720 krävs vid användning av D F-760.  
\*\* JS-720 krävs för användning av D F-780.

**Minne**  
CompactFlash®-kort  
1 plats (upp till 4 GB) för att trycka formulär, typsnitt, loggor, makroförvaring

**Faxminne**  
MM-16-128 Bildminne (120 MB)

**Säkerhet**  
Datasäkerhetspaket (E)  
ISO 15408 (Common Criteria) med säkerhetsnivå EA L3

**Skydd för utskrivet dokument (A)**  
Gränssnitt (tillval)  
PS159: Trådlöst LAN (802.11b/g)  
PS1109 Gigabit Ethernet:  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)  
PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)  
PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

**Övrigt**  
Lock till kopieringsglas (E)  
CB-720 Tråskåp  
CB-721 Metallskåp



Din KYOCERA-företagspartner:

Kyocera Mita Nordic AB – Esbogatan 16B – 164 29 Kista  
Tel +46 (0) 8-546 550 00 – Fax +46 (0) 8-546 550 10  
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

\*Kyocera garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid tryck tillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed.

