

DEN SNABBA TROTJÄNAREN FÖR NÄTVERK.

Upp till 45 sidor per minut, utmärkt pappershantering och omfattande säkerhetsfunktionalitet. Som en äkta arbetshäst är FS-4020 den perfekta partnern i ert nätverk. Men låt dig inte luras av den kompakta designen – med alternativa pappersmatare kan den enkelt hantera också större volymer. Tack vare ECOSYS Longlife Technology behöver endast tonern bytas under de första 300 000 sidorna, vilket resulterar i exceptionellt låg kostnad per sida.

- Upp till 45 sidor per minut för A4 med upp till 1200 dpi upplösning
- Standardduplexenhet för dubbelsidig utskrift
- Upp till 5 pappersmagasin för överlägsen flexibilitet och upp till 2 100 ark
- PowerPC 440/667 MHz, 128 – 1152 MB RAM, hårddisk som tillval
- USB-, parallell- och nätanslutningsbarhet som standard
- Hög säkerhet med SSL-kryptering
- Direkt PDF-utskrift från USB-minnesenheten
- Extremt låga utskriftskostnader i sin klass



Upp till 5 pappersmagasin erbjuder överlägsen flexibilitet gällande pappersformat och olika mediatyper.

Obegränsat tryck på särskilda mediatyper med bulkmataren för 2 000 ark och uppsamlaren för 2 000 ark.



FS-4020DN

MONOKROM ARBETSGRUPPSKRIVARE FÖR A4-FORMAT



ECOSYS står för EKologi, EKonomi och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheterna med de varaktiga komponenterna är konstruerade för att maximera lång livslängd och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Tonern är det enda som behöver bytas ut regelbundet, eftersom systemet är kassettfritt. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. KYOCERAS slitåliga komponenter kostar dig och miljön mindre.

PRESCRIBE IIe

Med KYOCERAS siddesign och kontrollspråk PRESCRIBE IIe kan även komplex grafik, loggor och formulär (flerdelsformulär) skapas självständigt på systemet och sparas och uppdateras i skrivaren. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilen. Utskriftsfilerna används bara vid behov, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör komplett övervakning och kontroll av alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter från alla Windows®-PC:s och erbjuder därför den ideala funktionen för nätverksadministration. Programmet kan även hantera det standardiserade SNMP-protokollet.

Status Monitor (statusövervakning) och Command Center (kommandocenter)

I Status Monitor visas aktuella skrivares tillstånd och här får du direktåtkomst till Command Center där du kan ändra inställningarna som inte finns i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, inställning av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

USB-värdgränssnitt för USB-flashminne

PDF-filer kan skrivas ut direkt från ett USB-minne via USB-värdgränssnittet. Dokumenten väljs direkt via skrivarens kontrollpanel. Ingen dator behövs.

Allmänt

Teknik

KYOCERA ECOSYS Laser

Hastighet

Upp till 45 sidor per minut för A4

Upplösning

1200 dpi

Utskriftskapacitet

Max. 250 000 sidor per månad
Max. 30 000 sidor i genomsnitt per månad

Uppvärmningstid

Ca. 17 sekunder eller mindre från påslagning

Tid till första sidan

Ca. 9 sekunder eller mindre

Mått (B x H x D)

382 mm x 394 mm x 320 mm

Vikt

Ca. 16,8 kg (huvudenhet)

Strömkälla

220/240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning

Tryckning: 597 W
Standby: 9,9 W
Strömsparläge (ECOpower): 6,4 W

Ljudnivå (ISO 7779 / ISO 9296)

Utskrift: 56 dB(A)
Standby: 30 dB (A)

Säkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE
Denna enhet är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala driftsförhållanden.

Inmatningskapacitet

100-arks kombifack: 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Eget format (70 x 148 – 216 x 356 mm)
500-arks universell papperskassett, 60–120 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Eget format (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Max. inmatningskapacitet inkl. tillval: 2 500 ark

Duplexenhet

Duplex som standard stödjer A4, A5, B5, Letter, Legal, Eget format (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Din KYOCERA-företagspartner:

Utmatningskapacitet

500 ark med framsida nedåt, med sensor för papper fullt och som tillval
250 ark med framsida uppåt med PT-310

Styrenhet

CPU

PowerPC 440/667 MHz

Minne

128 MB RAM, kan ökas till 1152 MB RAM som tillval

Standardgränssnitt

Högfarts-, dubbelriktat parallellt (IEEE 1284), USB 2.0 (Högfarts), USB-värdgränssnitt särskilt för USB-minnesenhet, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Fack för valbar intern skrivarserver eller hårddisk Fack för valbart CompactFlash®-kort

Skrivarspråk

Prescribe IIe

Emuleringar

PCL6/PCL5c inkl. PJI, KPD 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print, linjeskrivare, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630

Operativsystem

Alla nuvarande Windows-operativsystem, Mac OS X Version 10.2 eller högre, UNIX, LINUX liksom andra operativsystem på begäran

Typsnitt/Streckkoder

93 skalbara typsnitt för PCL/PostScript®, 8 typsnitt för Windows Vista®, 1 bitmap-typsnitt, 45 streckkoder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk generering av checksummor liksom stöd för tvådimensionella streckkoder PDF-417 under PRESCRIBE (PCL och andra streckkoder tillgängliga som tillval)

Integrerad bokföring

100 avdelningskoder

Förbrukningsmaterial

TK-360 Tonersats

Mikrofin toner för 20 000 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752

Kapacitet på starttonern är 10 000 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752

Tillval

PF-310 pappersmatare (max. 3 enheter)

Max. 500 ark; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Eget format (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-315 bulkpappersmatare och PB-315 skrivarbord

max. 2 000 ark, 60–200 g/m², ej att kombineras med PF-310 eller EF-310

HS-315 uppsamlare

max. 2 000 ark med framsida uppåt, 60–200 g/m²
HS-315A för kombination med den valbara PF-315-bulkpappersmataren
HS-315B för kombination med 3 valbara pappersmatare PF-310

EF-310 kuvertmatare

För max. 70 normala kuvert eller max. 100 av flygpost-typ Kuvert upp till A6-storlek

CB-310 skåp

Skåp med lagringskapacitet

PT-310 pappersmagasin

250 arks utmatningsfack med framsida uppåt

Minnesuppgrädering

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1024 MB

CompactFlash®-kort

1 plats (upp till 4 GB) för att trycka formulär, typsnitt, loggor, macro-förvaring

USB-flashminne

Funktion för direkt PDF-utskrift via USB-gränssnitt

HD-5a hårddisk

40 GB för enkel dokumenthantering

Gränssnitt (tillval)

PS159: Trådlöst LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

Modeller

FS-4020DN

Garanti

2 års garanti som standard. KYOCERA garanterar trumman och framkallaren i 3 år eller maximalt 300 000 sidor (det som inträffar först), förutsatt att skrivaren används och rengörs i enlighet med serviceinstruktionerna.

KYO LIFE Utökad garanti med upp till 5 års service på plats för skrivare och tillbehör.



Produkten på bilden innehåller extra tillbehör.

KYOCERA MITA Svenska AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista
Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

* KYOCERA garanterar inte att några angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid trycktilfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed. KYOCERA är ett varumärke som tillhör KYOCERA MITA Europe B.V.