

SKAPAD FÖR ATT VARA DIN PÅLITLIGA PARTNER.


Få jobbet gjort, professionellt och ekonomiskt, med FS-1320D som personlig skrivare för enskilda användare. Genom sin funktion för dubbelsidiga utskrifter, vilket avsevärt kan minska pappersförbrukningen, kan denna enhet sänka dina utskriftskostnader. En tyst skrivare som du kan lita på, tack vare KYOCERAS hållbara teknik är den robust och tillförlitlig – även om du inte hör den.

- Upp till 35 sidor per minut för A4
- Duplex som standard för dubbelsidig utskrift
- Max. papperskapacitet på upp till 800 ark
- PowerPC 405F5 / 360 MHZ, upp till 544 MB RAM
- Kompakt konstruktion, robust och tillförlitlig
- Hög driftsäkerhet tack vare hållbara komponenter
- Ljudnivåreglering
- Ytterst låga utskriftskostnader

Genom att skriva ut i halvfart-läge kan du reducera ljudnivån och dra fördel av dess tysta drift.



Spara miljön och finanserna med dubbelsidig utskrift.



FS-1320D

MONOKROM BO RDSSKRIVARE FÖR A4-FORMAT



ECOSYS står för EKologi,
EKOnomi och SYStem-utskrift.

ECOSYS-enheterna med de hållbara komponenterna är konstruerade för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsartiklar. Toner är det enda som behöver bytas ut, vilket ger en låg sidkostnad. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. KYOCERAs hållbara komponenter inne bär besparingar för såväl dig som för miljön.

PRESCRIBE IIe

Med KYOCERA sidbeskrivningsspråk PRESCRIBE IIe kan du skapa, spara och uppdatera avancerad grafik, logotyper och formulär (formulär med flera delar) i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilerna används bara om det är nödvändigt, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör komplett övervakning och kontroll av alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter från alla Windows®-datorer och erbjuder därmed perfekt nätverksadministration. Dessutom stöder den det standardiserade protokollet SNMP.

Statusövervakning och kommandocenter

Statusövervakningen visar de aktuella skrivarnas status och ger direkt tillgång till kommandocentret för att ändra inställningar som inte ingår i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, justering av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

Allmänt

Teknik
Kyocera ECOSYS, Laser

Hastighet
Upp till 35 sidor per minut för A4

Upplösning
Snabb 1 200 dpi

Utskriftskapacitet
Max. 50 000 sidor per månad
Max. 2 800 sidor i genomsnitt per månad

Uppvärmningstid
Ca. 19 sekunder eller mindre från det att enheten sätts på

Tid till första sidan
7 sekunder eller snabbare

Mått (B x D x H)
375 mm x 393 mm x 250 mm

Vikt
Ca. 12 kg (huvudenhet)

Nätspänning
220/240 V, 50/60 Hz

Energiförbrukning
Utskrift: 544 W
Vänteläge: 7,2 W
Energisparläge (ECOpower): 4,3 W

Ljudnivå (ISO 7779/ISO 9296)
Utskrift i fullhastighetsläge: 55 dB(A)
Utskrift i halvhastighetsläge: 49 dB(A)
Vänteläge: 30 dB(A)

Säkerhetsstandarder
GS, TÜV, CE

Den här enheten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet

Flerfunktionsfack för 50 ark, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Anpassat (70 x 148 – 215,9 x 356 mm), Universalpapperskassett för 250 ark, 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Eget format (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm), Maximal inmatningskapacitet inklusive tillval: 800 A4-ark

Duplexfunktion

Duplex som standard stödjer A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-105 g/m²

Utmatningskapacitet

250 ark med texten nedåt

Processor

CPU
PowerPC 405F5/360 MHz

Minne
32 MB + ECOMemory + 512 MB i 1 SD RAM DIMM-plats

Standardgränssnitt
USB 2.0 (höghastighets), UIO-gränssnittsplats

Skrivarspråk
PRESCRIBE IIe

Emuleringar
PCL6/PCL5e inkl. P.J.L., KPD.L 3 (PostScript 3-kompatibel) med automatiskt emuleringsval (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Operativsystem
Alla befintliga Windows operativsystem, Mac OS X version 10.2 eller högre, UNIX, LINUX och andra operativsystem på begäran

Teckensnitt/streckkoder
80 vektorbaserade teckensnitt för alla emuleringar, 1 bitmappat teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper och tvådimensionell streckkodstyp PDF-417, Hämtningsbara teckensnitt: KYOCERA, PCL + TrueType-format, Typ 1- + 3-format

Förbrukningsmaterial

TK-170 Toner
Mikrofin toner för 7 200 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752
Kapacitet på starttonern är 2 300 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752

Tillval

PF-100 pappersmatrare (max. 2 enhet)
Max. 250 ark; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Eget format (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

CB-130 skåp
Bord med lagringskapacitet

Uppgradering av minne
1 SD RAM DIMM-plats (64, 128, 256 eller 512 MB)

CompactFlash*-kort
1 kortplats (för upp till 4 GB) för lagring av utskriftsformulär, teckensnitt, logotyper, makron

Gränssnitt (tillval)
PS159: Trådlös LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:
10Base T / 100Base TX / 1000Base T (RJ-45)
PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

Modellvariationer

FS-1320D N – inklusive integrerat IB-23 nätverkskort

Underhåll

MK-170 underhållssats: 100 000 sidor

Garanti

2 års garanti som standard.
KYOCERA garanterar trumman och framkallaren i 3 år eller maximalt 100 000 sidor (det som inträffar först), förutsatt att varje skrivare används och rengörs i enlighet med serviceinstruktionerna.

KYO LIFE Upp till 3 års utökad garanti på platsen för skrivare och tillval.



Produkten på bilden innehåller tillval.

Din KYOCERA-partner:

KYOCERA MITA Nordic AB – Esbogatan 16B - 164 74 Kista

Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10

www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

* KYOCERA garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid tryck tillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör deras respektive ägare och erkänns härmed. KYOcount är ett varumärke som tillhör KYOCERA MITA Europe B. V.

