

## KOMPAKT OCH TYST FÖR DET LILLA KONTORET

FS-1041 är kompakt, effektiv och mycket resurssnål. Det är den perfekta skrivaren att ha på skrivbordet eftersom den har en knapp för tyst läge som minskar ljudnivån betydligt. Den är också snabb och börjar skriva ut första sidan bara tio sekunder efter att du klickat på utskriftsknappen. Den är utrustad med KYOCERAs slitstarka komponenter och är en robust, driftsäker och lättanvänd skrivare som du kan lita på.

- Upp till 20 A4-sidor per minut
- Universalkassett för 250 ark
- 1 200 dpi-kvalitet (1 800 x 600)
- Utformad för Windows och Mac
- Mycket kompakt och tar liten plats
- Tyst läge för utskrift med låg ljudnivå
- Mycket pålitlig tack vare de slitstarka komponenterna
- Extremt låga utskriftskostnader för sin klass



Med knappen för tyst läge kan du växla mellan höga prestanda eller lägre ljudnivå.

Med den hopvikbara kassetten sparas utrymme på skrivbordet när skrivaren inte används, och plastlocket skyddar pappret från smuts.



# FS-1041

SVARTVIT BORDSSKRIVARE FÖR A4-FORMAT

**ECOSYS** ECOSYS står för ECology, EConomy och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheternas komponenter har lång livslängd och har konstruerats för att maximera hållbarheten och minimera den totala ägandekostnaden avseende underhåll, administration och förbrukningsvaror.

Det patronfria systemet innebär att det endast är tonern som behöver bytas regelbundet, och KYOCERAs långlivade komponenter kostar dig och miljön mindre.

## Allmänt

### Teknik

KYOCERA ECOSYS laser

### Hastighet

Upp till 20 A4-sidor per minut

### Upplösning

1 200 dpi (1 800 x 600)

### Utskriftskapacitet

Max. 10 000 sidor per månad

### Uppvärmningstid

C:a 16 sekunder eller mindre sedan strömmen slagits på

### Tid till första sidan:

C:a 10 sekunder eller mindre

### Mått (B x D x H)

Basenhet: 358 x 262 x 241 mm

### Vikt

Basenhet: c:a 6,3 kg

### Strömförsörjning

Växelström 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Strömförbrukning

Utskrift: 304 W

Vänteläge: 5 W

Viloläge: 3 W

### Ljudnivå (ljudtrycksnivå ISO 7779/ISO 9296):

Utskrift: 50 dB(A)/tyst läge: 49 dB(A)

Vänteläge: 28 dB(A)

Viloläge: För lågt för att kunna mätas

**Säkerhetsstandarder:** TÜV/GS, CE.

## Pappershantering

Alla uppgifter om pappersvolym baseras på papper som är max. 0,11 mm tjocka. Använd papper som rekommenderas av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

### Inmatningskapacitet

Universalpapperskasset för 250 ark; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, anpassade format (105 x 148–216 x 356 mm)

### Utmatningskapacitet

150 ark med framsidan nedåt

## Styrenhet

### Processor

ARM-processor på 390 MHz

### Minne

32 MB RAM

### Standardanslutning

USB 2.0 (Hi-Speed)

### Emuleringar

Värdbaserade

### Operativsystem

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 och Mac OS X

## Förbrukningsmaterial

Genomsnittlig förbrukning av toner i enlighet med ISO/IEC 19752

### Tonersats TK-1115

Standardtoner: Svart toner för upp till 1600 A4-sidor

Starttoner: Svart toner för upp till 700 A4-sidor

## Garanti

Ett års garanti\*\* som standard. KYOCERA lämnar garanti på trummor och framkallningsenheter i tre år eller max. 100 000 sidor (vilketdera som inträffar först), förutsatt att skrivaren har använts och rengjorts enligt serviceinstruktionerna.



Din KYOCERA-affärspartner:



KYOCERA Document Solutions Nordic AB, Esbogatan 16B, 164 74 Kista, Sverige  
Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10  
www.kyoceradocumentsolutions.se – info@dnr.kyocera.com

\* KYOCERA Document Solutions garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas. Informationen är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Alla andra varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed bekräftas.

\*\* Beroende på land.

 **KYOCERA**  
Document Solutions